

BEZDRÁTOVÁ LCD 7" COUVACÍ KAMERA

Model: AK307

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Základní informace

Kompletní parkovací sada (BEZDRÁTOVÁ DENNÍ A NOČNÍ couvací kamera + 7" LCD monitor). Perfektní pro dodávky, autobusy, nákladní vozy, zemědělské traktory atd.

Vlastnosti produktu:

- Kamera s monitorem vám umožní snadno a pohodlně sledovat, co se děje za vámi autem. Couvací kamera namontovaná v zadní části vozu dokonale řeší problém s parkováním na obtížných místech, díky čemuž je tento manévr hračkou.
- Sadu lze instalovat i do zemědělských traktorů pro pohodlné sledování dění za traktorem při práci se zemědělskou technikou.
- Fotoaparát a monitor se automaticky zapnou, když je detekováno napětí. • Objektiv fotoaparátu je vertikálně nastavitelný – můžete jej připevnit na jakýkoli povrch výška...
- Fotoaparát je plně vodotěsný a narázuvzdorný. • Dva 2,4Ghz video vysílače v ceně - nemusíte vést kabely po celé délce auta, obraz z kamery na monitor je přenášen bezdrátově. • Kameru je také možné připojit kabelem (na delší vzdálenosti budete potřebovat další videokabel Chinch-Chinch).

Specifikace fotoaparátu:

- Pozorovací úhel: 120 stupňů • Formát videa: 800x 600 PAL • IR diody: 18 ks. • Režim: Den/ Noc (automaticky přepínaný) • Vestavěný soumrakový senzor • Rozsah teplotní odolnosti: -40 až +80°C • Výstup: Kompozitní chinch • Napájení: 12-24V - (kabely připravené k zapojení do instalace)
- Maximální spotřeba energie: 120mA • Montážní rám • Třída odolnosti: IP66 - ideální pro použití uvnitř i vně vozidel • Rozměry (se stojanem a střechou): 75 x 69 x 72 mm

Specifikace monitoru:

- Úhlopříčka: 7 palců • Kontrast: 300:1 • Jas: 250 cd/m2
- Režim zobrazení: barva • Jas, kontrast, nastavení barev • Zrcadlo, funkce Pivot
- Rozlišení: 480 x 234 pixelů NTSC/PAL • 2 nezávislé video vstupy (kanály CH1 A CH2) (Kompozitní chinch) • Rozsah teplotní odolnosti: -40 až do +80°C • Napájení: 12-24V - (kabely připravené k připojení do instalace) • Maximální spotřeba energie: 6W • Rozměry: 11 x 17 x 2cm

Zahrnuta:

- Kamera s montážním rámečkem • 7" TFT monitor •
- Výklopný držák monitoru + samolepící stojánek • Montážní rámeček pro zavěšení monitoru na zeď nebo na připravené místo palubní desky automobilu • IR dálkové ovládání k monitoru • Video vysílač 2,4Ghz 8-28V
- Video přijímač 2,4Ghz 8-28V
- Sada kabelů •
- Manuální

2. Instalace

1. Vybalte součásti sady.
2. Připevněte kameru k libovolnému rovnému povrchu pomocí dvou šroubů/šroubů.
3. Namontujte monitor na vybrané místo, které nezakrývá čelní sklo automobilu.
Monitor lze připevnit k palubní desce přilepením držáku monitoru lepicí páskou. Monitor je také možné namontovat do přiloženého rámu, například na boční stěnu interiéru vozu.
4. Připojte prvky sady, jak je znázorněno na obrázku níže:



Pro snížení spotřeby při vypnutém motoru doporučujeme připojit +12-24V k couvacímu světlu nebo zapalování - kamera se automaticky zapne po nastartování motoru. zpátečka/nastartování vozidla.

*2 Přivedením +12V na zelený kabel se přepne video vstup monitoru na druhý.

3. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Jakékoli změny provedené na vozidle za účelem instalace zařízení musí být provedeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost silničního provozu.
- Před vyvrtáním montážních otvorů se ujistěte, že nejsou poškozeny žádné elektrické rozvody auta.
- Neinstalujte žádné součásti kolem airbagů automobilu, abyste předešli zranění v případě nehody.
- Zařízení čistěte suchým měkkým hadříkem.
- Neotevírejte zařízení, došlo by ke ztrátě záruky.
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám.